

1. 製品及び会社情報

製品名	： 次亜塩素酸ソーダ
SDS 整理番号	： M-009
会社名	： 旭化成アドバンス株式会社
住所	： 東京都港区新橋 6 丁目 17 番 21 号（住友不動産御成門駅前ビル）
担当部門	： 樹脂化学品本部
電話番号	： 03-5404-5048
FAX 番号	： 03-5404-5060
緊急連絡先	： 宮崎ケミカルセンター
電話番号	： 0985-64-6911
推奨用途及び使用上の制限	： 漂白・脱色剤、酸化剤、殺菌剤

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

物理化学的危険性

爆発物	区分に該当しない
可燃性ガス	区分に該当しない
エアゾール	区分に該当しない
酸化性ガス	区分に該当しない
高压ガス	区分に該当しない
引火性液体	区分に該当しない
可燃性固体	区分に該当しない
自己反応性化学品	区分に該当しない
自然発火性液体	区分に該当しない
自然発火性固体	区分に該当しない
自己発熱性化学品	区分に該当しない
水反応可燃性化学品	区分に該当しない
酸化性液体	分類できない
酸化性固体	区分に該当しない
有機過酸化物	区分に該当しない
金属腐食性物質	区分 1
鈍性化爆発物	分類できない

AsahiKASEI
旭化成アドバンス株式会社
安全データシート

製品名：次亜塩素酸ソーダ
SDS整理番号：M-009
作成：平成22年10月25日
改定：令和7年1月14日

健康有害性

急性毒性（経口）	区分に該当しない
急性毒性（経皮）	区分に該当しない
急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない
急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	区分1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分1
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	分類できない
誤えん有害性	分類できない

環境有害性

水生環境有害性 短期（急性）	区分1
水生環境有害性 長期（慢性）	区分1
オゾン層への有害性	分類できない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語	: 危険
危険有害性情報	: 金属腐食の恐れ 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 臓器の障害のおそれ（呼吸器） 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

安全対策（予防策）	使用前に本 SDS を読み、理解するまで取り扱わないこと。 他の容器に移し替えないこと。 ミスト／蒸気を吸入しないこと。 取扱い後は手、前腕及び顔をよく洗うこと。 環境への放出を避けること。 適切な保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急処置（対応策）	飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚（または髪）に付着した場合： 直ちに汚染された衣服をすべて脱ぐこと。 皮膚を水で洗うこと。 吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合： 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合： 医師に連絡すること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。 漏出物を回収すること。
保管（貯蔵）	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。
廃棄	内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って 廃棄すること。

GHS 分類区分に関係しない又は GHS で扱われない他の危険有害性

：酸との接触による分解により発生する塩素ガスによる急性毒性腐食性があり、酸性溶液との混合で塩素ガスを遊離して皮膚、粘膜を刺激する。
眼に入った場合は激しい痛みを感じ、すぐ洗い流さないと角膜が侵される。
手当が遅れたり、処置が適切でないと視力が低下したり、失明したりする可能性がある。長期にわたって皮膚に接触すると刺激により皮膚炎、湿疹を起こす。次亜塩素酸

ソーダ溶液のミストを吸入すると気道粘膜を刺激し、しわがれ声、咽頭部の灼熱感、疼痛、激しい咳、肺浮腫を生じる。誤って飲み込んだ場合、口腔、食道、胃部の灼熱、疼痛、まれに食道、胃に穿孔を生ずることがある。河川等に多量に流れこむと生態系に影響を与える。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

：金属類、天然繊維類のほとんどのものを腐食する。

日光、特に紫外線により分解が促進される。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	：	混合物
化学名又は一般名	：	次亜塩素酸ナトリウム
慣用名又は別名	：	次亜塩素酸ソーダ
化学特性（化学式等）	：	NaClO NaOH
化学物質を特定できる一般的な番号		
CAS登録番号	：	7681-52-9 1310-73-2
濃度又は濃度範囲（含有量）		
	：	有効塩素濃度 11.0%以上 1%
官報公示整理番号（化審法・安衛法）		
	：	化審法 1-237 化審法 1-410
GHS分類に寄与する成分（不純物及び安定化添加物）		
	：	情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

：分解して発生した塩素ガスを吸入した場合は、被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させ次の様な処置をする。

咳が出る程度のときは、新鮮な空気の風通しの良い場所で身体を楽にして休息させる。

塩素ガスで眼を痛めたときには、直ちに水道水で数分間注意深く洗眼し、医師の診断を受ける。

重症の場合は、直ちに医師の診断を受け、その指示に従う。

皮膚に付着した場合

：直ちに汚染された衣服を脱ぎ、多量の水で洗い流す。異常のある場合は医師の手当てを受ける。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

眼に入った場合

：直ちに多量の水道水で数分間注意深く洗い流し（臉の隅々まで）、速やかに医師の手当てを受ける。この場合、清浄な微温湯が容易に得られる場合は疼痛を軽減する点で冷却洗浄よりも効果がある。

飲み込んだ場合

：万一飲み込んだ場合は、直ちに口の中を水で洗浄し、無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。

急性症状及び遅延性症の最も重要な徴候症状

：接触量が多いほど腐食性の症状は急激である。
肺水腫等の症状は遅れて発現する場合がある。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

：情報なし

医師に対する特別な注意事項

：「GHS 分類区分に関係しない又は GHS で扱われない他の危険有害性」を参照。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

：本製品は不燃物のため本製品に対する消火剤は決定できない。取り扱い場所や保管場所等の周囲火災に適した消火剤を用いる。

使ってはならない消火剤

：炭酸ガス粉末消火剤は避ける。

火災時に特有の危険有害性

：加熱により分解し、支燃性の酸素ガス等を生じるおそれがある。

特有の消火方法

：周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。
移動不可能な場合は、容器及び周辺に散水して冷却する。

消火を行う者の保護の特別な保護具及び予防措置

：消火作業の際は、ゴム製防護衣、ゴム製保護手袋、ゴーグル型保護メガネ、ゴム長靴、空気呼吸器など適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

：きわめて腐食性が強いので、漏出時の処理を行う場合には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護面、保護衣等を着用すること。漏出した場所の周辺にロープを張るなどして、関係者以外の立入りを禁止する。作業は風上から、保護具を着用して行う。

環境に対する注意事項

- ：多量に漏れた場合は、河川等に排出されないように、回収、詰め替え、還元分解などの措置を講じる。環境への放出は避けること。

封じ込め及び浄化の方法・機材

- ：少量の場合、漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。
少量漏出時に漏洩した薬品を拭き取る際の作業着および布巾は綿、麻、レーヨン、ポリエステル製のいずれかを使用する。紙、毛、絹、ナイロン、アセテート、ウレタン製およびこれらの混紡品は使用してはならない。
- ：大量の場合、土砂等で流出防止用の堤防を作り、空容器に回収するかまたは、土砂等に吸収させてから容器を回収する。できるだけ取り除いた後、漏出した場所は、大量の水で洗い流す。必要なら亜硫酸ナトリウムを用いて分解してから多量の水で洗い流す。
この場合濃厚な廃液が下水溝、河川等へ流入しない様に注意する。
危険でなければ漏れを止める。

二次災害の防止策

- ：周辺地域の住民に直ちに警告し、危険地域から避難させる。：周囲住民、交通機関等に影響を及ぼす可能性のある場合は、関係官庁及び製造業者へ通報する。
- ：酸との混合は有毒なガスを発生するので行ってはならない。
- ：排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

- ：局所排気および全体排気設備を設ける。保護具を着用し、眼、皮膚への接触をさける。

安全取扱注意事項

- ：作業中に温度が上昇したり、重金属類の混入があると分解し酸素ガスが発生する。
酸と接触したり、pHが低下すると塩素ガスの発生が起きるので注意が必要である。
屋外又は換気の良い区域のみで取扱うこと。
「2. 危険有害性情報」を熟知し、人体との接触を避けること。

接触回避

- ：可燃物、アセチレン、エチレン、水素、アンモニア、微細金属との接触禁止

衛生対策

- ：この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。

取扱い後は手をよく洗うこと。

保管

安全な保管条件

：直射日光を避け、品質（有効塩素）維持のため、20℃以下に保ち貯蔵するのが望ましい。重金属類（コバルト、ニッケル、クロム、銅、鉄など）が存在するとそれらが触媒となり、分解を促進するため、貯蔵する容器内にこれらの重金属類が混入しないようにする。貯槽は樹脂製または鉄板製のタンクの内面に耐食性材料をライニングまたはコーティングしたもの、あるいは耐食性材料で製作したものを使用する。腐食性が強いので鉄製のものは使用できない。チタンあるいは硬質塩化ビニルなどの樹脂系のものがよい。ゴム製のものは長期間使用で膨潤するものがあるので注意を要する。

貯槽への受入配管は他の配管と区別し、次亜塩素酸ソーダ用受入れ口には、見やすい箇所に品名を表示する。

「10. 安全性及び反応性」を参照し、混触危険物質との接触を禁止する。

酸、金属類、可燃物等から離して保管する。

安全な容器包装材料

- ：金属類、天然繊維の多くを侵す。
- ：腐食性があるので鉄製の容器は使用しない。
- ：アルミ製の容器は使用しない。
- ：ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、チタン、PTFE等を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度

：設定されていない。

許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）

日本産業衛生学会（2020年版）

：記載されていない。¹⁾

ACGIH（2021年版）

：記載されていない。²⁾

設備対策

：局所排気及び全体排気設備を設ける。

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場の近くに手洗い、洗眼器、安全シャワーを設置し、その位置を明確に表示すること。

保護具

呼吸用保護具

：ハロゲンガス用防毒マスク、空気呼吸器

手の保護具

：保護手袋（ゴム製）

眼、顔面の保護具

：安全ゴーグル、顔面シールド

皮膚及び身体の保護具

：不浸透性保護衣、ゴム長靴、ゴム前掛

特別な注意事項

：情報なし

9. 物理的及び化学的性質³⁾

物理状態	：液体
色	：橙黄色又は淡緑黄色
臭い	：塩素臭
融点/凝固点	：なし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	：データなし
可燃性	：不燃性
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	：データなし
引火点	：データなし
自然発火点	：データなし
分解温度	：データなし
pH	：12～14
動粘性率	：データなし
溶解度	：水に可溶
n-オクタノール/水分配係数（log 値）	：データなし
蒸気圧	：データなし
密度及び／又は相対密度	：比重（20℃） 1.205（有効塩素濃度 12.03 重量%） ⁴⁾
相対ガス密度	：データなし
粒子特性	：データなし
その他のデータ	：情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性 ；酸との混合により塩素ガスが発生する。

化学的安定性	: 空気、熱、光、金属などに極めて不安定で、放置すると徐々に分解し有効塩素を失う : 常温でも不安定な物質であり、保存中に徐々に自然分解する。 : pHの低下により分解が促進される。
危険有害反応可能性 避けるべき条件	: 自己反応性、爆発性なし : 腐食性があるので鉄製の容器は使用しない。 アルミ製の容器は使用しない。
混触危険物質	: アミン類やアンモニアと反応して有害で爆発性の三塩化窒素を発生する。 酸との混合、pHの低下により塩素ガスが発生する。
危険有害な分解生成物 その他	: 塩素ガスが発生する。 : 情報なし

1 1. 有害性情報

急性毒性

経口	: 水溶性（有効塩素 12.5%）でのラットのLD50：雄：5,230 mg/kg ¹⁵⁾ 水溶性（有効塩素 12.5%）でのラットのLD50：8,830 mg/kg ^{6,13)} 水溶性（有効塩素 5.25%）でのラットのLD50：13,000 mg/kg ⁶⁾
経皮	: 水溶性（有効塩素 5.25%）でのラットのLD50：> 2,000 mg/kg ^{6,13)} 水溶性（有効塩素 12.5%）でのウサギのLD50：> 20,000 mg/kg ¹⁵⁾
吸入（気体）	: GHSの定義における液体
吸入（蒸気）	: 情報なし
吸入（粉じん）	: 情報なし
吸入（ミスト）	: ラットのLC0（1時間）：> 10.5 mg/L（4時間換算値：> 2.63 mg/L） ^{6,13)} 本物質の吸入ばく露はエアロゾルの場合のみ可能である。 ^{6,13)}

皮膚腐食性／刺激性

: 本物質（原液）はウサギを用いた皮膚刺激性試験で腐食性を示し、皮膚刺激性インデックス（PII）は5.08であった。なお、水溶液も高濃度では腐食性を示す。⁶⁾
本物質の5%～10%液は刺激性、10%以上で腐食性を示す。⁶⁾
本物質のウサギを用いた24時間適用による皮膚刺激性試験で、低濃度（有効塩素濃度5.25%まで）では軽度刺激性、有効塩素濃度12.5%～12.7%では中等度から重度の刺激性を示す。¹³⁾
本物質のウサギを用いた皮膚刺激性試験で、有効塩素濃度0.24～6%までの範囲で低濃度では軽度刺激性を示すが、最高濃度では腐食性を示す。¹³⁾

本物質は皮膚と眼に対して、刺激性及び腐食性を有する。¹⁶⁾
尚、区分 1 に分類される水酸化ナトリウムを 1% 含んでいる。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

：市販の製品（有効塩素濃度 12.5%）及び 1/2 水希釈液はウサギを用いた眼刺激性試験（ドレイズ法）で重度の刺激性を示し、最大刺激性スコア（MAS）はそれぞれ 60 及び 49 であった。⁶⁾

本物質は高濃度で、眼に対して腐食性を示す。¹³⁾

本物質は皮膚と眼に対して、刺激性及び腐食性を有する。¹⁶⁾
尚、区分 1 に分類される水酸化ナトリウムを 1% 含んでいる。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性：情報なし。

皮膚感作性：本物質の OECD TG 406 に準拠したモルモットを用いた皮膚感作性試験（ビューラー法、適用濃度 40%）で、陰性と報告されている。¹⁷⁾

本物質を 8% 含有する試料のモルモットを用いた皮膚感作性試験で感作性反応はみられていない。^{6,13)} 本物質と界面活性剤の混合液のモルモットを用いた皮膚感作性試験（ビューラー法）で感作性はみられていない。⁶⁾

生殖細胞変異原性：in vivo では、マウスの腹腔内又は経口投与の骨髄を用いた小核試験で陰性、マウス経口投与の骨髄を用いた染色体異常試験で陰性、ラット経口投与の DNA 損傷試験で陰性の報告がある。^{6,7,8)}

in vitro では、細胞の復帰突然変異試験で陰性、陽性の結果、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験で陰性、陽性の結果^{6) 7)}、姉妹染色分体交換試験で陽性の報告がある。⁶⁾

発がん性：国内外の分類機関による既存分類では、IARC で本物質を含む次亜塩素酸塩としてグループ 3¹⁰⁾ に分類されている。

雌雄のラット及びマウスに本物質（有効塩素濃度 14%）をラットは 104 週間、マウスは 103 週間飲水投与した発がん性試験において、腫瘍発生率の有意な増加はみられていない。¹⁰⁾

雌マウスに本物質（有効塩素濃度 10%）を経皮適用した発がん性試験において発がん性はみられていない。¹⁰⁾

生殖毒性：ラットに次亜塩素酸を強制経口投与した 1 世代生殖毒性試験において、毒性の臨床徴候、血液学的変化、体重、精子数、精子運動性、精子形態、生殖器官の病理組織学的病変は認められず、受胎能、胎児生存率、同腹児数、胎児体重、開眼日、膈開口日に用量依存性の影響はみられていない。^{6,13)}

雌ラットに次亜塩素酸を交配前 2.5 ヶ月から妊娠期間中に飲水投与した試験において、母動物毒性、発生毒性はみられていない。^{6,13)}

EURAR (2007) では、本物質のデータはない。しかし、次亜塩素酸や塩素を用いた動物試験結果について、データは限られているが、次亜塩素酸ナトリウムは次世代の発生または受胎能に有害な影響を及ぼすことを示唆する証拠はないという結論を導くことが可能と報告されている。同様に、塩素処理された飲料水を摂取している集団に関する疫学研究からも、そのような証拠は得られていないとしている。⁶⁾

特定標的臓器毒性、単回ばく露

：本物質を含む薬剤にばく露されたヒトで、眼及び上気道刺激がみられた。⁶⁾ 本物質を含む少量の塩素系漂白剤の誤飲は食道の炎症を引き起こす可能性があり、高濃度では上気道に重篤な損傷を引き起こし死に至ることがある。¹³⁾ か性ソーダ（ヒト呼吸器、気道を刺激し肺水腫を引き起こし¹²⁾、区分1に分類される）を1%含んでいる。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

：以下（1）、（2）より次亜塩素酸ナトリウムの経口及び経皮経路の反復投与毒性は低いと考えられるが、吸入ばく露による呼吸器への影響が不明であるため、分類できないとした。

（1）本物質（有効塩素濃度1.4%）を用いた飲水投与試験ではラット、マウスに90日間及び2年間投与した場合も摂水量低下に伴うものと考えられる体重増加抑制がみられたのみである。^{6,11)}

（2）マウスに本物質の水溶液を51週間（週2回）経皮適用した試験で、投与に関連した影響はみられなかった。^{6,11,13)}

誤えん有害性：情報なし

その他：情報なし

1 2. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性）

：甲殻類（ニセネコゼミジンコ属の一種）の24時間 LC50 = 5 µgFAC/L⁶⁾ (FAC=free available chlorine)より区分1とした。

水生環境有害性 長期（慢性）

：慢性毒性データを用いた場合、本物質は無機化合物であり、急速分解性に関する適切なデータは得られておらず、魚類の134日間 NOEC = 5 µgTRC/L⁶⁾であることから区分1とした。(TRC=total residual chlorine)

慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、本物質は無機化合物であり、急速分解性に関する適切なデータは得られておらず、甲殻類（ニセネコゼミジンコ属の一種）の 24 時間 LC50 = 5 μ gFAC/L⁶⁾ であることから、区分 1 となる。

残留性・分解性	:	分解性あり
生体蓄積性	:	情報なし
土壤中の移動性	:	情報なし
オゾン層への有害性	:	当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。
他の有害影響	:	情報なし

1 3. 廃棄上の注意

化学品（残余廃棄物）、汚染容器及び包装の安全で、かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

- 化学品（残余廃棄物）：廃液及びマッドはそのまま廃棄すると土地、河川を汚染して農作物、魚介類に影響を及ぼすので、そのまま廃棄してはならない。
都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に依頼すること。
- 汚染容器及び包装：空容器を処分するときは内容物を完全に除去した後に、各自治体の指定する方法で処理する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送規制（IMO）：

UN No. : UN1791

Proper Shipping Name : HYPOCHLORITE SOLUTION

Class : 8

Packing group : II（次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 16 重量%以上のもの）
III（次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 5 重量%を超え 16 重量%未満のもの）

Marine pollutant : Applicable

航空輸送規制（ICAO/IATA）

UN No. : UN1791

Proper Shipping Name

AsahiKASEI
旭化成アドバンス株式会社
安全データシート

製品名：次亜塩素酸ソーダ
SDS 整理番号：M-009
作成：平成 22 年 10 月 25 日
改定：令和 7 年 1 月 14 日

	: HYPOCHLORITE SOLUTION
Class	: 8
Packing group	: II (次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 16 重量%以上のもの) III (次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 5 重量%を超え 16 重量%未満のもの)
国内規制	
陸上輸送規制	: 消防法、毒物及び劇物取締法、道路法に従った容器、積載方法で輸送する。
海上輸送規制	: 海洋汚染防止法、船舶安全法、港則法に従った容器、積載法で輸送する。
国連番号	: UN1791
品名	: 次亜塩素酸塩 (水溶液)
国連分類	: 8 (腐食性物質)
容器等級	: II (次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 16 重量%以上のもの) : III (次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 5 重量%を超え 16 重量%未満のもの)
海洋汚染物質	: 該当 (水生環境有害物質)
航空輸送規制	: 航空法に従った容器、積載法で輸送する。
国連番号	: UN1791
品名	: 次亜塩素酸塩 (水溶液)
国連分類	: 8 (腐食性物質)
容器等級	: II (次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 16 重量%以上のもの) : III (次亜塩素酸塩、水溶液、有効塩素の含有率が 5 重量%を超え 16 重量%未満のもの)

輸送又は輸送手段に関する特別な安全対策

: 腐食性が強いので、運搬容器及び移液設備 (配管、弁、ポンプ等) は耐食性のあるものを使用する。分解しやすいので、遠距離輸送はなるべく避けた方が良い。直接日光下の輸送は、温度上昇によって分解が促進されるので好ましくない。酸と接触すると分解して塩素ガスを放出するので、小型容器詰めのを酸類と混載することは避ける。

専用容器を他の物質と共用してはいけない。小型容器で輸送する場合、栓 (ガス抜き栓) の部分を上にして積載する。

容器の破損、腐食、漏洩等、異常の無いことを確認して積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。

食品や飼料と一緒に輸送してはならない。重量物を上乗せしない。

輸送車両、船舶に備えるべき防災機材のほか防毒マスク等の保護具、災害へ

の対処に必要な薬剤を積載すると共に、表示、警戒票等を点検、確認する。
移送時にはイエローカードの携行が必要。

緊急時応急措置指針番号：154 毒性物質／腐食性物質（不燃性）¹⁴⁾

15. 適用法令

- 労働安全衛生法：名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条） 政令番号319
：名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2） 政令番号319
：化学物質等の危険性又は有害性の調査（リスクアセスメントの実施等）
（法第57条の3） 政令番号319
：腐食性液体（施行規則第326条）
：皮膚等障害化学物質（施行規則第594条の2）
<次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム>
- 毒物及び劇物取締法：毒物及び劇物に該当しない。
- 航空法：腐食性物質（施行規則第194条 告示別表第1）
- 船舶安全法：腐食性物質（危険物船舶運送及び貯蔵規則 第2,3条危険物告示別表第1）
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
：有害液体物質（Y類物質）（濃度15重量%以下）（政令別表第1）
個別輸送P（施行規則第30条の2の3、国土交通省告示） 次亜塩素酸塩
（水溶液）
- 港則法：その他の危険物・腐食性物質
（法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）
- 航空法：腐食性物質（施行規則第194条 危険物告示別表第1）
- 外国為替及び外国貿易法：輸出貿易管理令別表第1の16項（キャッチオール規制）
- 水質汚濁防止法：指定物質（法第2条第4項、施行令第3条の3）
- 水道法：有害物質（法第4条第2項）、水質基準（平15省令101）
水質基準 200mg/L以下
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
：特別管理産業廃棄物（施行令第2条の4）
- 食品衛生法：人の健康を損なう恐れのない添加物に該当（施行規則別表第1）
指定添加物（用途：製造用剤）
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）
：第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質に該当しない。
（第2条、施行令別表第1、別表第2）
- 労働基準法：疾病化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1）

16. その他の情報

引用文献

- 1) 産業衛生学雑誌 Vo1. 62 (2020)
- 2) ACGIH TLVs and BEIs Based on Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (2021)
- 3) ソーダ技術ハンドブック (日本ソーダ工業会) (2009)
- 4) 安全な次亜塩素酸ソーダの取扱い (日本ソーダ工業会) (2006)
- 5) GHS 分類結果 (次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素濃度：6～15%の水溶液)) : Access on March, 2024、独立行政法人 製品評価技術基盤機構 NITE
- 6) EURAR (2007)
- 7) NTP TR392 (1992)
- 8) PATTY (6th, 2012)
- 9) IUCLID (2000)
- 10) IARC 52 (1991)
- 11) SIAR (2006)
- 12) Screening Information Data Set (2002)
- 13) AICIS (旧 NICNAS) IMAP (2014)
- 14) 緊急時応急処置指針[ERG2020版] (一社) 日本化学工業協会編 (2021)
- 15) REACH 登録情報 (Access on October 2020)
- 16) GESTIS (Access on August 2020)
- 17) REACH 登録情報 (Access on September 2020)

その他の参考文献

- 日本ソーダ工業会編、 「安全衛生手帳 2002」
日本ソーダ工業会編、 「次亜塩素酸ソーダ輸送設備取扱いマニュアル」 (1990)

注意

記載内容のうち含有量・物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。
危険・有害性の評価は現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しておりますがすべての資料を網羅したわけではありませんので、取り扱いには十分注意してください。