旭化成㈱ フィルタ営業部 宛
FAX:03－6699－3882

ユーテック プランニングカード

（下表をご記入頂きFAXお願いします）

年　月　日

用途		
分散状態	□ 油（溶剤）の中に水が分散　□ 水の中に油（溶剤）が分散	
分散液の安定性	□ 長時間（1時間、1日、1週間）の放置で2層に分離する	□ 長時間（1時間、1日、1週間）の放置でも2層に分離しない
油の明細 （種類、名称）	□潤滑油　□炭化水素　□その他（　　）	
	メーカー	
	型式	
水分濃度（油分濃度）	分離前	ppm
	分離後（期待値）	ppm
油（溶剤）の粘度	cSt or cP	
油（溶剤）の比重	g/cm^3	
pH		
SS （ゴミなどの粒子）	種類、材質	混入量 mg/L
界面活性剤	□なし　□あり　種類	□カチオン　□アニオン　□ノニオン
処理温度／設計温度	MAX.　℃,　NOR.　℃	
処理流量／設計流量	m3/H or L/H	
処理圧力／設計圧力	MPa or kg/cm^2	
運転時間	Hr/DAY	
その他 (ex.困っている点、解決したい点)		

注意） 油（溶剤）中に溶解している水分、水中に溶解している油（溶剤）分は分離できません。

現状の処理方法、フロー図　ユーテックご使用のフロー案　等

貴社名	
部署	
氏名	
電話／FAX	TEL:　（　　） FAX:　（　　）
住所	
E-mail	

旭化成株式会社　パフォーマンスファブリック事業部　フィルタ営業部
〒100-0006　東京都千代田区有楽町一丁目1番2号　日比谷三井タワー
TEL:03－6699－3804　　FAX:03－6699－3882